

## STAR T5 SPECIFICHE TECNICHE / SPECIFICATIONS

Modello / Model						
Potenza / Nominal Capacity	A	10kVA - 8kW	15kVA - 12kW	20kVA - 16kW	30kVA - 24kW	40kVA - 32kW
	B	60kVA - 48kW	80kVA - 64kW	100kVA - 80kW	120kVA - 96kW	160kVA - 126kW
	C	200kVA - 160kW	250kVA - 200kW	300kVA - 240kW		
Ingresso / Input						
Tensione / Input Voltage	Da 300 a 480VCA 3 fasi + neutro / From 300 to 480VCA 3 phases + N					
Frequenza / Input Frequency	50/60 ± 20%					
Uscita / Output						
Tensione / Output Voltage	380/400/415VAC nominale sezionabile / nominal selectable					
Frequenza / Output Frequency	50Hz ± 0.2Hz					
Frequenza / Output Frequency (Battery Mode)	50Hz ± 0.005%					
Sovraccarico / Overload Capability	150% per 10 secondi / for 10 seconds = 125% per 10 minuti / for 10 minutes					
Tempo di trasferimento / Transfer time	0					
Batteria / Battery						
Tipo / Battery Type	Piombo ermetico senza manutenzione / Sealed lead-acid maintenance-free 12VDC / 7Ah					
N. monoblocchi / Numbers of Batteries	A	32	32	32	32	32
	B	32	32	32	32	40
	C	40	40	40		
Autonomia (con carico tipico) Backup Time (at average Load)	A	8 min	10 min	8 min	10 min	11 min
	B	10 min	7 min	10 min	10 min	10 min
	C	6 min	10 min	7 min		
Tempo max di ricarica / Recharge Time to 90%	8 ore / hours					
Segnalazioni / Indications						
Cristalli liquidi / LCD	Funzionamento da rete, da Batterie, Stato dell'uscita, Capacità Batterie, Sovraccarico, Guasto UPS AC mode, Battery Mode, Output status, Battery Capacity, Overload, UPS Fault					
Allarmi sonori / Audible Alarm						
Alimentazione Batteria / Battery Mode	Cicalino con intermittenza lunga / Long beeping					
Bassa Tensione / Low Battery	Cicalino continuo / Continuous beeping					
Sovraccarico / Overload	Cicalino con intermittenza corta / Short beeping					
Dimensioni / Dimensions						
L x H x P / W x H x D (mm)	A	390x900x900	390x900x900	390x900x900	390x900x900	530x1220x950
	B	700x1800x740	700x1800x740	700x1800x740	700x1800x740	1240x1800x800
	C	1240x1800x800	1240x1800x800	1240x1800x800		
Peso / Weight						
Netto senza batteria Net Weight without Battery (kgs)	A	90	90	100	100	180
	B	190	330	370	450	490
	C	550	600	680		
Condizioni ambientali / Environmental						
Temperatura di funzionamento Operating Temperature	0-40° C					
Umidità relativa / Relative Humidity	20% to 90% Non-Condensing					
Allarmi sonori (metro) / Audible Alarm (meter)	A	<52dBA @ 1	<52dBA @ 1	<52dBA @ 1	<52dBA @ 1	<58dBA @ 1
	B	<60dBA @ 1	<60dBA @ 1	<65dBA @ 1	<65dBA @ 1	<65dBA @ 1
	C	<65dBA @ 1	<65dBA @ 1	<65dBA @ 1		

